

# Erklärung zur Leistung

Nr. DOP\_NL ALL190



Nord-Lock Keilsicherungsscheiben

Eindeutiger Identifikationscode:

Nr.	Name	Nr.	Name	Nr.	Name	Nr.	Name	Nr.	Name	Nr.	Name
1219	NL6	2191	NL42	3083	NL33sp	2732	NL36ss	2744	NL27spss	2760	NL33ss-254
1231	NL8	3193	NL45	3325	NL36sp	2807	NL39ss	2745	NL30spss	2757	NL36ss-254
1244	NL10	3195	NL48	1080	NL6ss	2808	NL42ss	1159	NL6ss-254	2814	NL39ss-254
1262	NL12	1226	NL6sp	1087	NL8ss	2902	NL45ss	1164	NL8ss-254	2586	NL6spss-254
1644	NL14	1236	NL8sp	1094	NL10ss	2903	NL48ss	1167	NL10ss-254	2587	NL8spss-254
1286	NL16	1250	NL10sp	3677	NL12ss	3675	NL6spss	1403	NL11ss-254	2589	NL10spss-254
2709	NL18	1268	NL12sp	1645	NL14ss	3676	NL8spss	1169	NL12ss-254	2590	NL12spss-254
1307	NL20	2707	NL14sp	1113	NL16ss	3674	NL10spss	1172	NL14ss-254	2811	NL14spss-254
2804	NL22	2705	NL16sp	2731	NL18ss	1107	NL12spss	1173	NL16ss-254	2728	NL16spss-254
2196	NL24	2726	NL18sp	1123	NL20ss	2736	NL14spss	2754	NL18ss-254	2756	NL18spss-254
2714	NL27	2706	NL20sp	2723	NL22ss	2712	NL16spss	1177	NL20ss-254	2748	NL20spss-254
1341	NL30	2730	NL22sp	2710	NL24ss	2752	NL18spss	2749	NL22ss-254	2767	NL22spss-254
2717	NL33	1326	NL24sp	2719	NL27ss	2718	NL20spss	2780	NL24ss-254	3153	NL24spss-254
2713	NL36	2729	NL27sp	2722	NL30ss	2750	NL22spss	2747	NL27ss-254	2768	NL27spss-254
2806	NL39	3068	NL30sp	2733	NL33ss	3135	NL24spss	2813	NL30ss-254		

Bestimmungsgemäße Verwendung: Die Nord-Lock Keilsicherungsscheibe ist für den Einsatz in Verschraubungen vorgesehen, bei denen eine Sicherungswirkung erforderlich ist und die Oberflächenhärte der Kontaktfläche geringer als die Härte der Nord-Lock Keilsicherungsscheibe ist.

Hersteller: Nord-Lock AB  
Halabacken 180  
83791 Mattmar, Schweden

System der Bewertung: 2+

Technische Spezifikationen und benannte Stellen:

Europäisches Bewertungsdokument	EAD 331565-00-0602
Europäische Technische Bewertung	ETA-19/0813
Technische Bewertungsstelle	Deutsches Institut für Bautechnik
Benannte Stelle	Karlsruher Institut für Technologie (Nr. 0769)

# Erklärung zur Leistung

Nr. DOP\_NL ALL190



Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Überwiesene ETA
Geometrie	siehe Anhang B 1 bis B 4	ETA-19/0813
Härte der Keilsicherungsscheibe	siehe Anhang A 1	
Vorspannung	Keine Leistungsbewertung	
Sicherungswirkung	siehe Anhang C 1	
Brandverhalten (BWR 2)	Klasse A1	
Korrosionswiderstand	siehe Anhang A 1	

Die Leistung der oben genannten Produkte entspricht den erklärten Leistungsmerkmalen. Diese Leistungserklärung wird im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Mattmar 15. November 2023

Andreas Björn

Standortleiter

Anna Sjöberg

Manager für Versorgung und Qualität