

<b>1. Produkttyp:</b>	Glattschaftnagel 2,5mm x 55-60 mm blank
<b>2. Typen-, Chargen oder Seriennummer zur Identifikation des Bauproduktes nach Artikel 11 Absatz 4 der BauPVO:</b>	412 25 055-060
<b>3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauproduktes gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:</b>	Holzbauwerke - Stiftförmige Verbindungsmittel
<b>4. Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5 der BauPVO:</b>	Weißenfels DRAKENA GmbH Tagewerbener Straße 33 D-06667 Weißenfels (Saale)
<b>5. Name und Anschrift des für die Aufgaben nach Artikel 12 Absatz 2 der BauPVO Bevollmächtigter:</b>	DRAKENA, Dipl.-Ing. B. Stiewe
<b>6. System der Leistungsbeständigkeit</b>	System 3
<b>7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:</b>	Die notifizierte Stelle TÜV Rheinland LGA Baustoff und Beton-technologie, Kennnummer: 0197, hat eine Erstprüfung nach der Bauproduktrichtlinie ausgestellt. Prüfbericht Nr. 94616839
<b>8. Wenn das Bauprodukt über eine europäische technische Bewertung geregelt ist:</b>	Nicht relevant

**9. Erklärte Leistung nach:**

DIN EN 14592:2012-07

Holzbauwerke - Stiftförmige Verbindungsmittel

Glattschaftnagel mit rundem Querschnitt für Erzeugnisse aus Bauholz für tragende Zwecke.

**Maße:**

 Durchmesser: 2.5 mm  
 Länge: 55 - 60 mm

**Material:**

 - Walzdraht aus unlegiertem Stahl nach DIN EN 10016-2  
 - charakteristische Zugfestigkeit von Draht ( $f_u$ ) nach DIN EN 10218-1, mindestens 600 N/mm<sup>2</sup>
**Mechanische Festigkeit und Steifigkeit:**

- charakteristisches Fließmoment	$M_{y,k} = 1949 \text{ Nmm}$
- charakteristischer Ausziehparameter in Holz mit einer charakteristischen Dichte $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	$f_{ax,k} = 2,45 \text{ N/mm}^2$
- charakteristischer Kopfdurchziehparameter in Holz mit einer charakteristischen Dichte $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	$f_{head,k} = 8,57 \text{ N/mm}^2$
- charakteristische Zugtragfähigkeit	KLF

**DAUERHAFTIGKEIT:**

- Stahldraht blank (Nutzungsstufe 1 nach EN 1995-1-1)

**10. Die Leistung des Produktes gemäß LEK/DOP-Nr.: 94616839-25\_01, Glattschaftnagel 2,5 mm x 55-60 mm entspricht der erklärten Leistung nach DIN EN 14592:2012-07. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller Weißenfels DRAKENA GmbH, Tagewerbener Straße 33, D-06667 Weißenfels (Saale).**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


**DRAKENA®**  
 DIE STARKE VERBINDUNG  
 Weißenfels Draht-Ketten-Nagel GmbH "DRAKENA"  
 Tagewerbener Straße 33 • D-06667 Weißenfels  
 Tel.: +49 3443 286-0 Fax: +49 3443 286-450  
 Mail: info@drakena.de

Weißenfels (Saale), 14.01.2014, Technologie/Entwicklung, Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH) B. Stiewe

Ort, Datum, Funktion, Unterschrift