

BEFESTIGUNGSANFRAGE AUFDACHSTATIK

berechnungsservice@recanorm.de

ACHTUNG: ES KÖNNEN NUR VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜLLTE VORLAGEN BEARBEITET WERDEN!

Zutreffendes bitte ankreuzen.

1. Absender	Ausführende Firma	_____		Telefon	_____
	Ansprechpartner	_____		Bauvorhaben	_____
	Kunden-Nr.	_____		PLZ Bauvorhaben	_____
2. Bevorzugte Holzbauschraube	☐ Senkkopf	☐ Tellerkopf			
2.1 Bevorzugte Ø mm Holzbauschraube:	☐ Ø 6 mm	☐ Ø 8 mm	☐ Ø 10 mm		
3. Dachform	☐ Satteldach	☐ Pultdach			
3.1 Dachneigung (°)	_____		3.2 Firsthöhe (m)	_____	
3.3 Sparrenabstand (cm)	_____		3.4 Sparrenlänge (m) (bei Satteldächern Summe beider Seiten!)	_____	
3.5 Sparrendimension (cm)	_____ X (Höhe x Breite)		3.6 Trauflänge (m)	_____	
4. Grundlatte aus NH, C 24 (Konterlatte - entspricht S 10) (mm)	_____		_____ X (Höhe x Breite)		
4.1 Stärke der Schalung, Unterdeckplatte, ... (mm)	_____				
4.2 Dachlatte (mm)	_____ X (Höhe x Breite)				
4.3 Dachlattenabstand (cm)	_____				
5. Gewicht der Eindeckung inkl. Lattung	☐ 300 N/m² Dfl. - Metaldach, Schindeldach, Wellzement ☐ 550 N/m² Dfl. - Dachziegel, Dachsteine, Schiefer ☐ 750 N/m² Dfl. - Biberdoppeldeckung ☐ _____ N/m²				
6. Windlastzone nach DIN 1055-4	☐ Zone 1	☐ Zone 2	☐ Zone 3	☐ Zone 4	
6.1 Windlastregion	☐ Binnenland	☐ Ostseeküste/-inseln	☐ Nordseeküste/-inseln		
7. Schneelastzonen nach DIN 1055-5	☐ Zone 1	☐ Zone 1a	☐ Zone 2	☐ Zone 2a	☐ Zone 3
7.1 Lage Bauwerkstandort (HüNN in m)	_____		8. Dämmstoffdicke (mm)	_____	
8.1 Dämmstoffart	Technisches Datenblatt senden ODER folgende Angaben UNBEDINGT angeben!				
	Druckspannung bei 10% Stauchung (Ø10%)	_____		N/mm²	
	Dämmstoffdichte	_____		kg/m³	
	E-Modul	_____		N/mm²	