

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE Nr. 0904100000-2014-05

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Tassello a percussione E / ES

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

ETA-02/0020, Allegato 2
Numero di lotto: stampato sull'imballo

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Prodotto-tipo	Tassello ad espansione a percorso controllato
Utilizzo previsto	Calcestruzzo non fessurato C20/25 - C50/60 (EN 206)
Opzione	7
Tipologia di carico	Statico e quasi statico
Materiale	<u>Acciaio zincato:</u> Solo per uso interno in condizioni asciutte Gamma di misure: E M6x30, E/ES M8x30, E/ES M8x40, ES M10x30, E/ES M10x40, E/ES M12x50, E/ES M12x80, E/ES M16x65, E/ES M16x80, E M20x80 <u>Acciaio inossidabile (A4):</u> Trova impiego in locali interni così come all'esterno, se non sono presenti condizioni particolarmente aggressive Gamma di misure: E M6x30, E M8x30, E M8x40, E M10x40, E M12x50, E M12x80, E M16x65, E M16x80, E M20x80 <u>Acciaio resistente alla corrosione (HCR):</u> Trova impiego in locali interni così come all'esterno in condizioni particolarmente aggressive Gamma di misure: E M6x30, E M8x30, E M8x40, E M10x40, E M12x50, E M12x80, E M16x65, E M16x80, E M20x80
Intervallo di temperatura (se applicabile)	--

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**RECA NORM GmbH
Am Wasserturm 4
74635 Kupferzell**

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

--

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 1**

Seite 1 von 2



7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: --
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Organismo EOTA/numero: Deutsches Institut für Bautechnik (Istituto tedesco per la tecnica delle costruzioni), Berlino
 ha rilasciato il seguente Benestare Tecnico: ETA-02/0020
 sulla base di ETAG 001-4

L'organismo di certificazione dei prodotti 0756-CPD ha effettuato le prove secondo il Sistema 1:

- i) determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica

rilasciando il seguente: Certificato di conformità 0756-CPD-0005

Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Metodo di dimensionamento	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Resistenza caratteristica a trazione	ETAG 001, Allegato C	ETA-02/0020, Allegato 5	ETAG 001
	CEN/TS 1992-4	ETA-02/0020, Allegato 7	
Resistenza caratteristica ai carichi orizzontali	ETAG 001, Allegato C	ETA-02/0020, Allegato 6	
	CEN/TS 1992-4	ETA-02/0020, Allegato 8	
Interasse minimo e distanza minima dai bordi	ETAG 001, Allegato C	ETA-02/0020, Allegato 4	
	CEN/TS 1992-4		
Variazione durante l'uso	ETAG 001, Allegato C	ETA-02/0020, Allegato 9	
	CEN/TS 1992-4		

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde: --

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ppa. Wolfgang Rau, Divisional director Product Management
 (name and function)

Kupferzell, 2014-05-26
 (place and date of issue)

(signature)