



TECHNISCHES DATENBLATT

RECA *arecal* Long Lub Basic, Haftschmiermittel

Artikelnummer: 0896 214 400

VPE: 1/15

Inhalt: 400ml

Produktbeschreibung:

arecal Long Lub Basic findet seinen Einsatz bei schnelllaufenden Antriebsketten aller Bauarten bei offenem oder halboffenem Betrieb ohne separate Nachschmiereinrichtungen. Der Gebrauch von **arecal Long Lub Basic** ermöglicht eine Langzeitinnen- und Außenschmierung von Rollenketten wie Motorrad- oder mehrreihigen Hubstapler-Ketten sowie Einfach- oder Mehrfach-Laschenketten ohne Nachschmiereinrichtung.

arecal Long Lub Basic besitzt ein hervorragendes Kriech- und Spalteindringvermögen, kombiniert mit sehr guten Hafteigenschaften.

Zudem bietet **arecal Long Lub Basic** einen ausgeprägten Verschleißschutz, Beständigkeit gegen Wasser; behandelte Teile erhalten einen hervorragenden Korrosionsschutz.

arecal Long Lub Basic ist beständig im Temperaturbereich von -30°C bis +150°C.

Anwendung:

Die Reinigung der Gleitflächen von allen Schmierstoffresten und Verschmutzungen sollte selbstverständlich sein.

Dose vor Gebrauch intensiv schütteln. Fläche aus ca. 20cm besprühen. Eindringen abwarten und evtl. nochmals besprühen. Inbetriebnahme von Ketten ca. 10 Minuten nach Aufsprühen bzw. Ablüften.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Stand: 2015_04_09