



TECHNISCHES DATENBLATT

RECA arecal Lackspray schwarz glänzend

Artikelnummer: 0897 221 400

VPE: 1/6

Inhalt: 400ml

Anwendung

Geeignet für Metall, Holz, Keramik, Stein, Ton, Glas, Papier und einige Kunststoffe

Produktvorteil

- Guter Verlauf
- Hoher Festkörpergehalt
- Sehr ergiebig
- Rasche Antrocknung
- Gute Durchtrocknung
- Kratzunempfindlich
- Wetterbeständig
- Schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

Bindemittelbasis

Nitrokombinationsharze

Sprühauftrag

Bei 2 Kreuzgängen: ca. 40-50 µm

Trockenzeiten

- Staubtrocken: nach 5 – 10 min
- Griffest: nach 30 – 40min
- Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden

Überlackierbar

- Mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- Mit allen anderen handelsüblichen Lacken: zu jedem Zeitpunkt

Hinweis

- Nicht auf kunsthharzlackierte Oberfläche sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Stand: 2015_04_22