

# Programmübersicht & Anwendungstabelle RECA Fächerschleifscheiben

Material		Keramik			Zirkon						Aluminiumoxid	
Produkt		T-Mop	R-Mop	Rondo-Mop	F/s-Mop		F/i-Mop	ela-Mop	Flex-Mop		D/i-Mop	Flex-Mop
Ausführung		gewölbt	leicht gewölbt	gewölbt	gewölbt	gerade	gewölbt	leicht gewölbt	gewölbt	gerade	gewölbt	gewölbt
Produktbild												
Artikel-Nr.		0666 730 ...	0666 325 040	0666 080 060	0666 525 ...	0666 425 ...	0666 526 ...	0666 11 ...	0666 01 ...	0666 01 ...	0666 025 ...	0666 001 ...
Anwendung	Flächenbearbeitung		++		+	+++	+	++	++	+++	+++	+
	Kantenbearbeitung	+++	+++	++	+++	+	++	+++	++	+++		++
	Schweißnahtbearbeitung	+++	+++	+	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Anfasen	+++	++	+	+++	+++	+++	+++	++	++		+++
	Maximaler Abtrag	+++	+++	++	++	++	++					
	Kehlnahtbearbeitung			+++								
Material	Stahl bis 800 N/mm <sup>2</sup>	++	++	++	+++	+++	+	+++	+++	+++	+++	+++
	Vergüteter Stahl 800 bis 1.200 N/mm <sup>2</sup>	++	++	++	+++	+++	+	++	++	++	++	
	Werkzeugstahl bis 1.300 N/mm <sup>2</sup>	+++	+++	+++	+	+	+++					
	Titan	+++	+++	+++			++					
	Edelstahl	+++	+++	+++	++	++	+++	++	++	++	++	
	Alu		++	++	+	+						+++
Teller	Zurücksetzbarer ABS-Kunststoffteller		✓		✓	✓	✓	✓				
	Glasfaserteller			✓					✓	✓	✓	✓
	Glasfaserverstärkter Kunststoffteller	✓										
Verfügbare Körnung	36								✓			
	40	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	60	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	80				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	120				✓	✓	✓	✓				
Größe	115 mm					✓		✓	✓	✓		✓
	125 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	150 mm								✓			
	178 mm	✓							✓			

+++ sehr gut    ++ gut    + bedingt

Gewölbt, 15° - 35°	Leicht gewölbt, 0 - 15°	Gerade
Maximale Aggressivität für schnellen Materialabtrag. Optimal für die Kantenbearbeitung.	Angenehmes Schleifen, überblenden und angleichen. Hauptsächlich für Flächenschliff und leichten Profilschliff	Maximaler Komfort und Lebensdauer. Optimal für die Flächenbearbeitung.

